



NEU

Udo
Dörner
Technik



Systempartner
für Handwerk und Industrie

PROTECT[®] WORKWEAR



MADE TO
STAND
THE TEST!

MULTI NORM



Störlichtbogen-Jacke Klasse 2 +++ getestet vom STFI +++ Logo-Bedruckung
in definierter Größe & Qualität in Zertifizierung berücksichtigt +++
atmungsaktiv & wasserdicht +++ hoher Tragekomfort +++ Zip-In-Funktion
für Wärmeschutz-Fleece

EDMONTON



**FLEECE-JACKE
MILTON
einzippbar**



**ART. 3541
(Seite 6)**



MULTINORM WARNSCHUTZ-JACKE EDMONTON

**ARTIKEL
3510**



**Größe
S - XXXL**

Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612,
EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6],
EN 20471 und EN 343. Wind- und wasserdichte

Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3,
was eine lange Tragedauer gestattet. Schwerentflammbare 3M™ Reflexstreifen umlaufend um
Körper und Ärmel, sowie auf Schultern. Weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeformte Ärmel
für eine optimale Passform. Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare
Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen
sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste. Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze.

Justierbare Klett-Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmenden Fleece-
Jacke **MILTON** (Art. 3541). Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. Das zertifizierende
Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm
(Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt.

Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle

Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose

Reflexmaterial: 3M™ Scotchlite # 8935, flammenhemmend



4PROTECT® MULTINORM



Andock-Reißverschluss
für die abnehmbare
Kapuze

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

doppelte Sturmleiste
mit Wasser-Abflurinne

justierbare Tailenweite

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

YKK® Front-
Reißverschluss

Saumabschluss mit
elastischem Schnürzug

geringere Schmutzanfälligkeit
durch navy abgesetzter
Saum- & Manschettenbereich

flammenhemmendes
3M™-Reflexmaterial

vorgeformte Ärmel
für ergonomische Passform

Manschette justierbar mittels
Klett-Lasche, Triangel-Einsatz
in der Manschette ermöglicht
bequeme Weitenverstellung

MULTINORM WARNSCHUTZ-JACKE EDMONTON

RÜCKANSICHT



3M Scotchlite™
Reflective Material



Störlichtbogen-Jacke Klasse 2 +++ getestet vom STFI +++ Logo-Bedruckung in definierter Größe & Qualität in Zertifizierung berücksichtigt +++ atmungsaktiv & wasserdicht +++ hoher Tragekomfort +++ Zip-In-Funktion für Wärmeschutz-Fleece

OTTAWA



MULTINORM-JACKE
OTTAWA

ARTIKEL
3500



Größe
S - XXXL



EN 61482-1-2:2007
Klasse 2



EN ISO 11612:2008
A1 / B1 / C2 / F1



EN 1149-5:2008



EN ISO 11611:2007
Klasse 2 - A1



EN 13034+A1:2009
Typ PB [6]




EN 343+A1:2007

Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet. Schwer entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Front und Rücken, sowie Ärmeln. Weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen. 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste. Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze. Justierbare Klett-Manschetten. Vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmenden Fleece-Jacke **MILTON** (Art. 3541). Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial: 3M™ Scotchlite # 8935, flammenhemmend

4PROTECT® MULTINORM



MULTINORM-JACKE
OTTAWA

RÜCKANSICHT



3M Scotchlite™
Reflective Material



flammenhemmendes Material +++ getestet vom STFI +++ abgedeckte Marken-Reißverschlüsse von YKK® +++ elastischer Saum-Schnürzug +++ als Wärmeschutz-Jacke einzipbar ++
+ kuschelweiche Fleecequalität

MILTON



**FLAMMENHEMMENDE FLEECEJACKE
MILTON**

**ARTIKEL
3541**

Zertifiziert nach EN 13688 und EN 11612. Flammenhemmende Ausrüstung. Abgedeckte Marken-Reißverschlüsse von YKK®. 2 abgedeckte Eingriffstaschen auf der Frontseite. Teilelastische Manschette. Schulternaht verstärkt durch innenliegendes Webband. Elastischer Schnürzug mit Verstell-Stoppfern im Saum. Vorbereitet zum Einzippen in die Multinorm-Jacken **OTTAWA** (Art. 3500) und **EDMONTON** (Art. 3510).




**Größe
S - XXXL**



EN ISO 11612:2008
A1 / B2 / C2

Obermaterial: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle,
18 % Polyester, 2 % Antistatik, 300 g/m²
Konstrastmaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle

**EINZIPBAR IN DIE JACKEN
OTTAWA (ART. 3500)
EDMONTON (ART. 3510)**



4PROTECT® MULTINORM

Störlichtbogen-Latzhose Klasse 2 +++ getestet vom STFI +++ Logo-Bedruckung in definierter Größe & Qualität in Zertifizierung berücksichtigt
+++ atmungsaktiv & wasserdicht +++ hoher Tragekomfort +++

GRANDBY



**MULTINORM-LATZHOSE
GRANDBY**

**ARTIKEL
3581**



Zertifiziert nach EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet. Schwer entflammare 3M™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen. Elastische Taille, sowie extra breite, elastische Hosenträger mit Schnellverschluss-Schnallen für eine optimale Passform. 2 Eingriffstaschen im Hüftbereich, 2 große Cargo-Taschen auf den Hosenbeinen, 1 Gesäßtasche mit Klappe. Abgedeckte Reißverschlussöffnung mit darunterliegendem Windfang an den Hosenbeinen. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

**Größe
S - XXXL**



EN 61482-2:2007
Klasse 2



EN ISO 11612:2008
A1 / B1 / C2 / F1



EN 1149-5:2008



EN ISO 11611:2007
Klasse 2 - A1




EN 13034+A1:2009
Typ PB [6]



EN 343+A1:2007

Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial: 3M™ Scotchlite # 8935, flammenhemmend



**MULTINORM-LATZHOSE
GRANDBY**

RÜCKANSICHT



WETTERSCHUTZ

EN 343

Schutz gegen Regen



EN 343+A1:2007

Parameter:

- X Wasserdichtigkeit (3 Klassen)
- Y atmungsaktive Eigenschaften (3 Klassen)

EN 14058

Schutz gegen kühle Umgebungen >-5° C



EN 14058:2004

Parameter:

- a: Thermischer Widerstand (RcT-Wert) (3 Klassen)
- b: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen)
- c: Wasserdichtheit (2 Klassen)
- d: Icler-Wert Basis der thermischen Isolation
- e: Icle thermische Isolation

WARNSCHUTZ

EN 20471

ersetzt EN 471

hochsichtbare Warnkleidung



EN ISO 20471:2013

Parameter:

- X Oberfläche aus fluoreszierendem und retroreflektierendem Material (3 Klassen)

MULTINORM

EN 61482-1-2



EN 61482-1-2:2007
Klasse X

Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Klassifizierung

Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muß unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewährleisten.

Weitere Anforderungen an die Kleidung:

- Nachbrennzeit < 5s
- kein Durchschmelzen zur Innenseite
- keine Lochbildung größer als 5mm im Durchmesser in der innersten Schicht
- Verschlüsse sind voll funktionsfähig

EN 61482-1-2 Test

Klasse 1: Prüfstrom 4 kA/0,5 s – Prüfspannung: 400 V AC -- Lichtbogendauer: 500 ms
Klasse 2: Prüfstrom 7 kA/0,5 s – Prüfspannung: 400 V AC -- Lichtbogendauer: 500 ms

EN ISO 11612

ersetzt EN 531



EN ISO 11612:2008
A / B / C / E / F

Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

(exklusive Brandschutzkleidung und Schweißberkleidung)

Parameter

- A Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025
- B Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)
- C Schutz gegen Strahlungshitze (ISO 6942 Verfahren B)
- D Schutz gegen flüssiges Aluminium (ISO 9185)
- E Schutz gegen flüssiges Eisen (ISO 9185)
- F Kontaktwärme (ISO 12127)

EN ISO 11611



EN ISO 11611:2007
Klasse X-Ax

Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Parameter

- Klasse 1: bietet Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit wenigen Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme
- Klasse 2: bietet Schutz gegen stärker gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme

Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025

- A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
- A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

EN 13034



EN 13034:2005+
A1:2009
Typ XX

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

Parameter:

Ausrüstung Typ PB:
Chemikalienschutzanzug

Ausrüstung Type PB(6):
Teilkörperschutz (begrenzter Schutz)

EN 1149/5



EN 1149-5:2008

Schutz gegen elektrostatische Eigenschaften

antistatische Schutzkleidung wird nach EN 1149-5 zertifiziert. Diese Norm beschreibt die Leistungsanforderungen und verweist auf zwei unterschiedliche Testmethoden (EN1149-1 oder EN 1149-3)


PFLEGE-HINWEISE



| | |
|---|--|
| Normalwaschgang bei angegebener Temperatur | Reinigen, alle Lösungen Reinigen mit Perchlorethylen Reinigen mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel (KWL) Schonend reinigen Sehr schonend reinigen |
| Schonwaschgang bei angegebener Temperatur | |
| Handwäsche, max. 40° Nicht Waschen | Bügeln, max. 200° Bügeln, max. 150° Bügeln, max. 110° Nicht Bügeln |
| Nicht Bleichen | |
| Trockner Normalprogramm Trockner Schonprogramm Nicht trocknen | |

STANDARD MASSTABELLE

| | A | B | C |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE (cm) | BRUSTUMFANG (cm) | TAILENUMFANG (cm) |
| S | 170-174 | 86-94 | 88-92 |
| M | 174-178 | 94-102 | 96-100 |
| L | 178-182 | 102-110 | 102-108 |
| XL | 182-186 | 110-118 | 110-118 |
| XXL | 186-190 | 118-126 | 120-126 |
| XXXL | 190-194 | 126-134 | 128-134 |



UNSERE NEUE MULTINORM-WETTERSCHUTZKLEIDUNG SCHÜTZT DEN TRÄGER VOR EINEM STÖRLICHTBOGEN.

Was ist ein Störlichtbogen:

Ein Lichtbogen ist eine durch Gasionisation entstandene leitende Verbindung zwischen Elektroden

- unterschiedlichen Potentials
- unterschiedlicher Phasenlage
- eines dieser und Erde.

Tritt ein Lichtbogen an einer elektrischen Anlage bzw., in einem elektrischen Betriebsmittel nicht betriebsmäßig, sondern durch eine Störung auf, spricht man von einem »Störlichtbogen«. Verursacht werden kann ein Störlichtbogen durch einen technischen Fehler oder – wie in den meisten Fällen – durch eine Fehlhandlung. Ist im Niederspannungsbereich als Auslöser zuvor ein galvanischer Kurzschluss erforderlich, so genügt im Hochspannungsbereich schon das Unterschreiten des entsprechenden Luftabstandes zu den unter Spannung stehenden Teilen.

Auswirkungen des Störlichtbogens:

- Temperaturen von 1000 – 10.000 Grad
- Bildung von toxischem Plasma
- Druckwelle von 20-30 T/m²
- Explosionsartiger Knall bis 140 dB
- Toxische Zersetzungsprodukte
- Brandgefahr

Anforderungen an die Schutzkleidung:

- Nachbrennzeit < 5s
- kein Durchschmelzen zur Innenseite
- keine Lochbildung > als 5mm im Durchmesser in der innersten Kleidungsschicht
- Reißverschluss muss nach Beschuss gangbar (zu öffnen) sein

Prüfverfahren für textile Materialien und Kleidungsstücke:

EN 61482-1-2:2006:

basiert auf Kriterien festgelegter Stromstärken und Auslösezeiten

Klasse 1: 4 kA/ 500 MS und Klasse 2: 7 kA/ 500 MS.

Unsere neue Multinormkleidung erfüllt die Klasse 2.

Zielgruppen Multinormkleidung

- Energieversorgungsunternehmen/Stadtwerke
- Chemieunternehmen/Raffinerien
- Windkraftanlagenhersteller
- Transportunternehmen/Verkehrsbetriebe





PROTECT[®]
WORKWEAR

Udo Dömer Technik

Bahnhofstraße 46-50
48356 Nordwalde

Telefon: +49 2573 / 955 950
Telefax: +49 2573 / 955 955

info@udtechnik.de
www.ud-shop.de

Udo
Dömer
Technik



Systempartner für Handwerk und Industrie