

Art. 7131138 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Glattleder, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
- ▶ Sohlenerhöhung möglich



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfung aktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351610

Größe 35-48 (geschlossen)

351710

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$