

B**A****A****K**

Udo
Dömer
Technik



Ein Schritt *Sicherheit*



Artikel 8034 Heiko Halbschuh S3 SRC



Zertifiziert für orthopädische
Einlagen Basic AS und
Comfort AS der Fa. Springer

Schaft

Rindleder glatt mit Fersenstabilisator und reflektierenden Applikationen

Quartier- und Blattfutter:

klimaregulierendes Textilfutter

Lasche:

geschlossen, gepolstert, echt Leder

Senkel:

Rundsenkel schwarz/weiß

Verschlusssteile:

Metallschnürteile

Laufsohle

PU/PU

geschäumte PU Zwischensohle,
die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die
Gelenke und Wirbelsäule schont

kompakte PU Laufsohle: robust, rutschhemmend, nicht kreidend

Fußbett

herausnehmbare Einlegesohle, anatomisch geformt, mit Dämpfungselement,
Feuchtigkeitstransport durch Perforation im Vorderfußbereich

Zehenkappe

Stahl-Kappe

Durchtrittschutz

Flexible, nicht-metallische, durchtrittsichere Brandsohle

Größen

37 – 48

Weite

11

Gewicht

590 g / Stück (Größe 42)

Kennzeichnung

nach EN ISO 20345:2007 S3 SRC

Einsatzbeispiele

Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist, mit dem
zusätzlichen Vorteil der Durchtrittsicherheit:

Handwerk, Groß- und Einzelhandel, Behörden, Stahlwerke,
Entsorgungsunternehmen, gewerblicher Güterverkehr, Elektroindustrie,
Automobilindustrie, Leichtindustrie, Verpackungsindustrie, Kunststoff
verarbeitende Industrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und
Versorgungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe