

Die nahtlose Allflex-Handschuhe von Safety Jogger wurden entwickelt für leicht und empfindliche Anwendungen, wobei maximale Fingerfertigkeit und Empfindlichkeit ein absolutes muss sind. Hervorragend geeignet für feine Montage- und andere leichte Handlungen.



Empfohlene Betriebsumgebung:

- Logistik und Transport
- Automotive
- Vertrieb
- Montage und Installation
- Produktion
- Qualitätskontrolle
- Allgemeine Umgang mit Kleinteile
- usw...

Besondere Merkmale:

Liner aus Nylon Elasthan mit schwarzen Microfoamnitril-Beschichtung für Präzisionshandlungen in einer trockenen Umgebung

Verpackung:

12 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton

Erhältlich in Grössen:

8, 9, 10 en 11

Norm EN388 : 2003

Die Handschuhe wurden für Schutzniveaus, für folgenden Risiken, getestet:

Abriebfestigkeit (0-4)

Schnittfestigkeit (0-5)

Reißfestigkeit (0-4)

Perforation (0-4)

EN388



4 1 3 2

Test	Performance Level Rating					
	0	1	2	3	4	5
a. Abrasion resistance (cycles)	<100	100	500	2000	8000	-
b. Blade cut resistance (factor)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Tear resistance (newton)	<10	10	25	50	75	-
d. Puncture resistance (newton)	<20	20	60	100	150	-